



PROBADO. COMPROBADO. **CONFIADO.**



POLEA CSR2 Y POLEA DOBLE CSR2

CLASSIFIED
UL Clasificado a NFPA 1983
(2012 ED) - Uso General



PATENTE 7,419,138

El diseño de nuestra nueva polea CSR2 (Confined Space Rescue-Rescate Espacios Confinados) es más fuerte y liviana a la vez e incorpora líneas de vida de entre 11 mm (7/16 in) y 13 mm (1/2 in). Es ideal para aplicaciones industriales al igual que para operaciones de rescate, la CSR2 utiliza nuestro sistema de bloqueo patentado el cual elimina la leva dentada o el Prusik haciendo que se pueda liberar más fácilmente y con seguridad bajo carga. El punto de anclaje giratorio sobre rodamientos reduce el torque aplicado al alinear la polea con la carga mejorando la eficiencia y la seguridad. Su gran tamaño facilita su uso con mosquetones de rescate.

Maquinado de una sola pieza de aluminio aeronáutico, el CSR2 viene con una placa lateral de alta resistencia en aluminio anodizado y rodamientos sellados. La ubicación lateral del becket (apéndice pequeño localizado sobre la placa lateral gris que viene provista de rodamiento) permite la maximización de altura de levante y la instalación de un sistema de retracción completo. La cobertura removible permite la instalación de líneas de vida con terminales sobredimensionados o cocidos.

- Diseño Nuevo y Liviano
- Compatible con cuerdas de 11 a 13 mm de diámetro
- Polea CSR2 con MBS de 46 kN (10,340 lbf) / Polea Doble CSR2 con MBS de 51 kN (11,464 lbf)
- Maquinado de un bloque solido de aleación aluminio aeronáutico



FRENTE



DETRÁS

| PARTE # | DESCRIPCIÓN | MBS |
|---------|------------------|--------------------|
| 300343 | POLEA, CSR2, CMC | 46 kN (10,340 lbf) |



FRENTE



DETRÁS

| PARTE # | DESCRIPCIÓN | MBS |
|---------|------------------------|--------------------|
| 300342 | POLEA DOBLE, CSR2, CMC | 51 kN (11,464 lbf) |

INFORMACIÓN

CMC Rescue, Inc.

800 235 5741 | 805 562 9120

email | info@cmcrecue.com
cmcrecue.com